

Garageneinrichtung/Pneumatik

Fr. 4410.-



2-SÄULEN HEBEBÜHNE Art. Nr. 255

Elektromechanische Hebebühne mit Kettenantrieb 2,5 t

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Hub-Senkzeit 55 s
- Motorleistung 4 kW
- Gewicht 620 kg
- Hubhöhe 1890 mm
- Min. Überfahrhöhe 50 mm

Preisgünstiges Basismodell, seit Jahren weltweit tausendfach bewährt, mit Schwenkarm-Arretierung, Totmann-Schaltung, 24V, Fussstutzvorrichtung, automatische Schmierung, Tragteller mit Gewindest spindle

Fr. 5520.-



2-SÄULEN HEBEBÜHNE Art. Nr. 300S

Elektromechanische Hebebühne mit zwei Motoren 3,0 t

- Tragfähigkeit 3000 kg
- Hub-Senkzeit 55 s
- Motorleistung 2x 2,6 kW
- Gewicht 600 kg
- Hubhöhe 1885 mm

Standard 2-Säulen-Hebebühne für den professionellen Einsatz. Durch den Einsatz von zwei Elektromotoren kommt die Hebebühne ohne Traverse zwischen den beiden Säulen aus und ist daher speziell für tiefe Fahrzeuge geeignet. Mit Schwenkarm-Arretier Vorrichtung, Totmann-Schaltung, 24V, Fussstutzvorrichtung, automatische Schmierung, Tragteller mit Gewindest spindle, elektronische Gleichlaufsteuerung

Fr. 7320.-



4-SÄULEN HEBEBÜHNE Art. Nr. 436

Elektrohydraulische Hebebühne mit elektrischer Entriegelung 3,5 t

- Tragfähigkeit 3500 kg
- Hub-Senkzeit 50/45s
- Motorleistung 2,2 kW
- Gewicht 830 kg
- Hubhöhe 1750 mm
- Min. Überfahrhöhe 170 mm

Standard 4-Säulen-Hebebühne mit Überdruckventil gegen Überlastschutz, Senksteuerventil, Rohrbruchsicherung, Totmann-Sicherung, 24V, elektrische Entriegelung der mechanischen Lastsicherung

Fr. 15440.-



4-SÄULEN HEBEBÜHNE Art. Nr. 450 LT

Elektrohydraulische Hebebühne mit eingebautem Radfreiheber, 5,0 t

- Tragfähigkeit 5000 kg
- Hub-Senkzeit 50/45 s
- Motorleistung 2,2 kW
- Gewicht 1800 kg
- Hubhöhe 1830 mm
- Min. Überfahrhöhe 190 mm
- Freiheber 4000 kg

Mit Überdruckventil als Überlastsicherung, Senksteuerventil, autom. Senkstopp-Steuerung, Rohrbruchsicherheitsventil, Totmann-Schaltung, 24V, automatische Entriegelung vor dem Absenken

Fr. 9760.-



MOBILE EINSÄULEN-HEBEBÜHNE Art. Nr. MM25 2,5 t

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Hub-Senkzeit 55/30 s
- Motorleistung 2,2 kW
- Gewicht 700 kg
- Hubhöhe 1930 mm

Fahrbare Hebebühne, welche im Innen- und Aussenbereich eingesetzt wird. Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, speziell für Garagen, Carrosseriespangler, Tankstellen, Autoelektriker usw. Schutzgrad IP65 (waschraumtauglich), geeignet zum Auflegen von PKWs auf Richtbänke

Fr. 9890.-



EINSÄULEN-HEBEBÜHNE Art. Nr. Stratos SR/M

Elektrohydraulische Scherenhebebühne 2,5 t

- Tragfähigkeit 3200 kg
- Hub-Senkzeit 35/40 s
- Motorleistung 2,2 kW
- Gewicht 730 kg
- Hubhöhe 1945 mm
- Min Überfahrhöhe von 98 mm

Zudem kann die Hebebühne im Boden eingelassen werden. Hydr. Fahrschienen-Gleichlaufregulierung, Überlastsicherung mittels Überdruckventil, Rohrbruchsicherung, automatische Senkregulierung, Totmann-Steuerung, 24V, zweifaches Hydrauliksystem, Doppelzylinder in jeder Schere

Fr. 5430.-



EINSÄULEN-HEBEBÜHNE Art. Nr. 263

- Elektrohydraulische Mittelhub-Scherenheber 3 t**
- Tragfähigkeit 3000 kg
 - Hub-Senkzeit 30/35 s
 - Motorleistung 1,1 kW
 - Gewicht 500 kg • Hubhöhe 930 mm
 - Min. Überfahrhöhe 95 mm

Hydr. Fahrschienen-Gleichlaufregulierung, Überlastsicherung mittels Überdruckventil, Rohrbruchsicherung, automatische Senkregulierung, Totmann-Steuerung, 24V, zweifaches Hydrauliksystem, Doppelzylinder in jeder Schere

Fr. 2880.-



AUSWUCHTMASCHINE Art. Nr. Olymp 1500

- Max. Felgenbreite 1,5-20"
- Max. Radgewicht 65 kg
- Auswuchtgenauigkeit 1 g
- Felgendurchmesser 10-24"

Rechnerunterstützte Reifenauswuchtmaschine für PKWs, Motorräder und leichte Nutzfahrzeuge. Selbstkalibrierung, Statikprogramm für Motorräder, praktische Aufnahmewannen für Auswuchtgewichte, bedienerfreundliches Bedienpult, Unwucht-Optimierungsprogramm. Radschutzhaube optional

Fr. 3990.-



AUSWUCHTMASCHINE Art. Nr. Olymp 5000

- Max. Felgenbreite 1,5-20"
- Max. Radgewicht 75 kg
- Auswuchtgenauigkeit 1 g
- Felgendurchmesser 10"-30"

Rechnerunterstützte, elektronische Reifenauswuchtmaschine. Selbstkalibrierung, dynamische und/oder statische, Aufnahmewannen für Auswuchtgewichte, bedienerfreundliches Bedienpult, Unwucht-Optimierungsprogramm

Fr. 1690.-

Art. Nr. WML350 C

Fr. 1930.-

Art. Nr. WML600 C



MOTORRAD- UND QUAD-HEBEBÜHNE Art. Nr. WML350 C

- Tragfähigkeit 350 kg • Gewicht 140 kg
- Breite Bühne/total 600/800 mm • Hubhöhe 1030 mm
- Min Überfahrhöhe 200 mm

Art. Nr. WML600 C

- Tragfähigkeit 600 kg • Gewicht 160 kg
- Breite Bühne/total 750/950 mm • Hubhöhe 1030 mm
- Min Überfahrhöhe 200 mm

Profi Motorradhebebühne für den täglichen Einsatz in der Werkstatt. Seitliche als Werkzeugaufnahme konfigurierter Fussabweiser, mech. Lastsicherung mittels Zahnstangen, hydraulische Rohrbruchsicherung, abnehmbares Hinterrad-Demontage, **Pumpe bitte separat bestellen.**

Fr. 2580.-



HEBEBÜHNE FÜR QUAD, MOTORRÄDER, RASENMÄHER, MOTOR-SCHLITTEN Art. Nr. WML 400

- Tragfähigkeit 400 kg
- Breite 1300 mm
- Gewicht 225 kg
- Hubhöhe 1030 mm
- Min Überfahrhöhe 200 mm

Speziell breite Motorradhebebühne, geeignet für Quad, Kleinleistungsgeräte, etc. Zugangsöffnung für Arbeiten an unterliegender Mechanik, mech. Lastsicherung mittels Zahnstangen, hydraulische Rohrbruchsicherung, laufruhig, **Pumpe bitte separat bestellen.**

Fr. 640.-



HYDROPNEUMATISCHE PUMPE Art-Nr. UPF 252

Für Quad, Motorräder, Rasenmäher, Motorschlitten Hebebühne WML 350C/600C/400

Mittels Fussschalter kann die Bühne einfach und bequem betätigt werden. Es wird ein Druckluftanschluss benötigt.

Weitere Produkte auf Anfrage!



Eigenes Reparatur- und Serviceteam!

Kompressoren

Fr. 389.-

Best.-Nr. 01103SH



Der kleine und handliche Kompressor!

- Kesselgrösse 3 l
- Motorleistung 1,5 PS/230 V
- Ansaugleistung 185 l/min
- Füllleistung 100 l/min
- Max. Druck 8 bar
- Gewicht 17 kg

Fr. 765.-

Best.-Nr. AM 013050110



- Kesselgrösse 50 l
- Motorleistung 2 PS/230 V
- Ansaugleistung 230 l/min
- Füllleistung 125 l/min
- Max. Druck 8 bar
- Gewicht 32,6 kg

Fr. 349.-

Best.-Nr. 592 SH



- Kesselgrösse 24 l
- Motorleistung 1,5 PS/230 V
- Ansaugleistung 230 l/min
- Füllleistung 190 l/min
- Max. Druck 8 bar
- Gewicht 21 kg

Fr. 1220.-

Best.-Nr. VMU 015100100, 230 V

Fr. 1295.-

Best.-Nr. VMU 015100200, 400 V



Die 100-Liter-Klasse!

- Kesselgrösse 100 l
- Motorleistung 2 PS
- Ansaugleistung 250 l/min
- Füllleistung 190 l/min
- Max. Druck 10 bar
- Gewicht 68/73 kg
- Zylinderanzahl 2

Fr. 1790.-

Best.-Nr. VCM 024100200,



Das Power-Paket!

- Kesselgrösse 100 l
- Motorleistung 3 PS/400 V
- Ansaugleistung 367 l/min
- Füllleistung 300 l/min
- Max. Druck 9 bar
- Gewicht 81,7 kg
- Zylinderanzahl 2

Fr. 3250.-

Best.-Nr. F 035310200



Die stationäre Linie beginnt hier!

- Kesselgrösse 270 l
- Motorleistung 5,5 PS/400 V
- Ansaugleistung 578 l/min
- Füllleistung 491 l/min
- Max. Druck 10 bar
- Gewicht 159 kg
- Zylinderanzahl 2

Schraubenkompressoren

Fr. 8093.70

Best.-Nr. 50039



Fr. 8246.70

Best.-Nr. 50041

SAT 7-270 (50039)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 5.5kW (7.5PS)
- 750 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 70 dBA • 270 lit. Tank

SAT 10-270 (50041)

- Druck max. 11 bar
- Leistung: 7.5kW (10PS)
- 1000 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 70 dBA • 270 lit. Tank

Fr. 10189.80

Best.-Nr. 50045



Fr. 10342.80

Best.-Nr. 50047

SAT 7-270 E mit Kältetrockner (50045)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 5.5kW (7.5PS)
- 750 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 70 dBA • 270 lit. Tank

SAT 10-270 E mit Kältetrockner (50047)

- Druck max. 11 bar
- Leistung: 7.5kW (10PS)
- 1000 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 70 dBA • 270 lit. Tank

Fr. 11352.60

Best.-Nr. 35301



Fr. 12484.80

Best.-Nr. 35307

MX 750-270 E mit Kältetrockner (35301)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 5.5kW (7.5PS)
- 780 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 67 dBA • 270 lit. Tank

MX 1500-270 E mit Kältetrockner (35307)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 11kW (15PS)
- 1500 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 68 dBA • 270 lit. Tank

Fr. 1881.90

Best.-Nr. 94002



Fr. 2295.-

Best.-Nr. 94003

Kältetrockner CQ0065 A (94002)

- 1160 lit/min • 230V 50Hz
- max 16 bar

Kältetrockner CQ0085 A (94003)

- 1500 lit/min • 230V 50Hz
- max 16 bar

Fr. 8262.-

Best.-Nr. 35003

Fr. 9027.-

Best.-Nr. 35008

MX 750 (35003)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 5.5kW (7.5PS)
- 780 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 67 dBA

MX 1500 (35008)

- Druck max. 10 bar
- Leistung: 11kW (15PS)
- 1500 lit/min
- 400V/50Hz Stern/Dreiecksanlasser
- 68 dBA

